

TECHNOLOGIEN	36-23 GD	36-23 GTDE
duo flow Waschpumpe		
energy saving Energiesparsystem		
quick ready schneller auf Betriebstemperatur		
hot wash Heizsystem		
thermo stop Einhaltung der Nachspültemperatur		
pro rinse Nachspülssystem		
smart screen Benutzersteuerung		
evo lution ₃ automatische Teilentleerung des Tankwassers		
care free automatischer Enthärter		
pro gressive Dreifachfilter-System		
pro soft Türschließsystem		

FUNKTIONEN	36-23 GD	36-23 GTDE
Durchgängig doppelwandige Konstruktion		
Tiefgezogene Korbführungen		
Doppelwandige, isolierte Türen mit Gegengewicht		
Atmosphärischer Boiler mit Break Tank und Nachspülpumpe		
Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe		
Integrierter Tankfilter aus Edelstahl		
Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung		
Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung		

TECHNISCHE DATEN			
Effektive Leistung*	Körbe/h	44	44
Theoretische Leistung	Körbe/h	60	60
Maße B x T x H	cm	60 x 60 x 82	60 x 60 x 82
Tankvolumen	l	15	15
Boilervolumen	l	6	6
Tankheizung	W	1.400	1.400
Boilerheizung	W	6.000	6.000
Waschpumpe	W	470	470
Nachspülpumpe	W	200	200
Ablaufpumpe	W	40	40
Leistung gesamt	W	7.900	7.900
Stromanschluss	V	400/50/3N	400/50/3N
Max. Stromstärke	Amp	16	16
Wasserdruck min. – max.	bar	1-4	1-4
Wassertemperatur min. – max.	°C	15-60	15-60

* bei einer Wasserzulauf-Temperatur von 15 °C und einer Be- und Entladezeit von 12 Min.

standard