

Universalspülmaschinen

isytech 32.4



Detailansicht



Technische Merkmale

Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion mit konstruktionsbedingt besonders leichtgängiger und wärmegeämmter Tür. Der Boden des komplett tiefgezogenen Spülraumes ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten. Die Maschine ist oben und unten mit jeweils einem dreifachen Spülarm ausgestattet.

Benutzersteuerung

Die **proscreen** Steuerung verfügt über 4 Soft-Touch Bedientasten für Ein/Ausschalten der Maschine, Programmwahl, Sonderprogramm-

wahl und Start des gewählten Spülprogrammes. Darüber hinaus verfügt die **proscreen** Steuerung über ein gut ablesbares LED-Display mit 2 seitlichen Statusbalken. Damit ist eine einfache und verlässliche Bedienung möglich. Durch die Verbindung von Farbe und Symbolen wird der Spülstatus auf einen Blick sichtbar. Zusätzlich werden Betriebsparameter, wie Temperatur in Tank und Boiler oder die Anzahl der Spülvorgänge sowie Informationen des automatischen Diagnosesystems, angezeigt. Die Informationen werden in Codes, Textkürzel oder farbigen Statusbalken dargestellt. Der Nutzer kann selbst die Tank- und Boiler-Temperatur sowie die Reiniger- und Klarspüldosierung anpassen, während alle sonstigen Betriebsdaten der Maschine durch unsere Techniker geändert werden können.

TECHNOLOGIEN	32-10 D,4	32-11 D,4
duoflow Waschpumpe		
energy saving Energiesparsystem		
hot wash Heizsystem		
thermo stop Einhaltung der Nachspültemperatur		
archi medes System zur Reinigung des Spülwassers		
evo lution automatische Teilentleerung des Tankwassers		
pro screen Benutzersteuerung		

PROGRAMM	ANWENDUNG	Wasserverbrauch min. l./Zyklus	Dauer Sek.	Waschen °C	Nachspülen °C	32-10 D,4	32-11 D,4
professional 2	Leichte Verunreinigung	3	120	55	80		
professional 4	Normale Verunreinigung	3,5	240	60	82		
professional 6	Starke Verunreinigung	3,5	360	65	85		
professional 8	Intensivnutzung 1	4,5	480	65	85		
professional 10	Intensivnutzung 2	4,5	600	65	85		
pro long	Langes Spülprogramm	3,5	720	60	82		
pro eco	Eiweiß und Stärke	3,5	300	45	80		
pro active 5	Sehr starke Verunreinigung	6	300	65	85		
pro active 7	Sehr starke Verunreinigung	6	420	65	85		
pro self	Selbstreinigungsprogramm	3	120	-	82		
pro clean	Selbstreinigungsprogramm	40	300+	15	-		
pro drain	Abpumpfunktion	-	-	-	-		